

Краткое описание продукта

<i>Код товара</i>	37020
<i>Название продукта</i>	Alcotec 200 ТТ Турбо Дрожжи
<i>Характеристика продукта</i>	Alcotec 200 ТТ содержат очень сложные, химические определенные макро и микро ингредиенты, которые вместе со специально разработанными штаммами дрожжей Alcotec TT есть способны сделать полнее брожение на 15% алкоголя из чистого сахара.

Подробная информация о продукте

<i>Состав продукта</i>	Alcotec ТТ сухие дрожжи 50%, карбамида 23%, фосфатов 16%, сульфатов 5%, карбонатов 4.5%, витаминов 1%, микроэлементы 0.5%.
<i>Внешность</i>	Белый кристаллический порошок смешан с легким загорелым порошком сухих дрожжей.
<i>Пищевой</i>	Да
<i>ГМО заявление</i>	Этот продукт не содержит генетически модифицированных продуктов
<i>TARIC</i>	2106909855

Технические характеристики

<i>Влажность</i>	< 3%
<i>Жизнеспособность</i>	> 1 x 10 ¹⁰ /г дрожжи
<i>Бактерии</i>	< 1 x 10 ⁴ /г
<i>Колиформные бактерии</i>	< 60/г
<i>Свинец</i>	< 3 ч/млн
<i>Мышьяк</i>	< 1 ч/млн
<i>Железо</i>	< 5 ч/млн
<i>Тяжелые металлы</i>	< 12 ч/млн (как Pb)
<i>SO₃</i>	< 200 ч/млн
<i>Фторид</i>	< 75 ч/млн
<i>Хлорид</i>	< 60 ч/млн

Спецификация продукции (1)

Hambleton Bard Ltd
Cobnar Wood Close
Chesterfield S41 9RQ
United Kingdom

Telephone UK:
Телефон Россия:
Telefon Polska:
Email:

+44 1246 888819
+7 4994031660 (Мы говорим по-русски)
+48 223821430 (Mówimy po polsku)
export@hambletonbard.com

Использование продукта

Доза	3.6 кг / м3 (3.6г / литра)
Рецепт	Используйте 240 кг сахарозы / м3 сахара / водного раствора (240 г / л). Размешать до полного растворения. Засыпать содержимое пакета Alcotec. Alcotec 200 может быть добавлен непосредственно в раствор сахара если сосуд есть с приложением смесителя, в противном случае подготовить меньшую смесь Alcotec 200 и воды (пропорции 1:10), хорошо перемешать в течение 2-3 минут а потом накачать до главного сосуда.
Сила тяжести	Лучше всего 1096 г/л (22.9 Brix)
Температура	Поддерживайте температуру до макс 26°C (77°F) сусла в течение брожения. С начала температура сусла может быть где угодно в пределах 21-35 ° C (70-95 ° F). Оптимальная температура запуска 30°C (86°F).
pH	Temperatura жидкости выше чем 29 ° C (84 ° F) в любое время в процессе производства алкоголя, может привести к остановки брожения.
Пенообразование	Alcotec 200 содержит свой собственный регулятор pH, не существует необходимости корректировать или контролировать величину pH.
	Alcotec 200 содержит свои собственные пеногасители так что только может быть минимальная пена.

Упаковка и хранение продукта

Упаковка	25 кг мешок упакован в защитной атмосфере. 1000 кг по стандартной паллете 600 кг на евро паллете
Маркировка упаковки	На мешке напечатане "Alcotec 200". Ненапечатанные упаковки по запросу. Каждый мешок с маркировкой номера партии продукции и сроком годности (2 года).
Срок годности	24 месяцев, если хранится при < 10°C (50°F) 12 месяцев, если хранится при < 20°C (68°F) 6 месяцев, если хранится при < 30°C (86°F) Открытый мешок может храниться до 3 месяцев в холодильнике. Запечатать хорошо.

Место производства

Speeddraw House, Callywhite Lane, Dronfield S18 2XP, United Kingdom

Спецификация продукции (2)



Hambleton Bard Ltd
Cobnar Wood Close
Chesterfield S41 9RQ
United Kingdom

Telephone UK:
Телефон Россия:
Telefon Polska:
Email:

+44 1246 888819
+7 4994031660 (Мы говорим по-русски)
+48 223821430 (Mówimy po polsku)
export@hambletonbard.com