

Краткое описание продукта

<i>Код товара</i>	37048
<i>Название продукта</i>	Alcotec 48 Турбо Дрожжи
<i>Характеристика продукта</i>	Alcotec 48 содержат очень сложные, химические определенные макро и микро ингредиенты, которые вместе со специально разработанными штаммами дрожжей Alcotec TT есть способны сделать полнее брожение на 20% алкоголя из чистого сахара.

Подробная информация о продукте

<i>Состав продукта</i>	Alcotec TT сухие дрожжи 54%, карбамида 23.5%, фосфатов 15%, сульфатов 4%, карбонатов 2%, витаминов 1%, микроэлементы 0.5%.
<i>Внешность</i>	Белый кристаллический порошок смешан с легким загорелым порошком сухих дрожжей.
<i>Пищевой</i>	Да
<i>ГМО заявление</i>	Этот продукт не содержит генетически модифицированных продуктов
<i>TARIC</i>	2106909855

Технические характеристики

<i>Влажность</i>	< 3%
<i>Жизнеспособность</i>	> 1 x 10 ¹⁰ /г дрожжи
<i>Бактерии</i>	< 1 x 10 ⁴ /г
<i>Колиформные бактерии</i>	< 60/г
<i>Свинец</i>	< 3 ч/млн
<i>Мышьяк</i>	< 1 ч/млн
<i>Железо</i>	< 5 ч/млн
<i>Тяжелые металлы</i>	< 12 ч/млн (как Pb)
<i>SO₃</i>	< 200 ч/млн
<i>Фторид</i>	< 75 ч/млн
<i>Хлорид</i>	< 60 ч/млн

Спецификация продукции (1)

Использование продукта

<i>Доза</i>	5.4 кг / м3 (5.4г / литр)
<i>Рецепт</i>	Используйте 340 кг сахарозы / м3 сахара / водного раствора (340 г / л). Размешать до полного растворения. Засыпать содержимое пакета Alcotec. Alcotec 48 может быть добавлен непосредственно в раствор сахара если сосуд есть с приложением смесителя, в противном случае подготовить меньшую смесь Alcotec 48 и воды (пропорции 1:10), хорошо перемешать в течение 2-3 минут а потом накачать до главного сосуда.
<i>Сила тяжести</i>	Лучше всего 1130 г/л (30.6 Brix)
<i>Температура</i>	<i>Поддерживайте температуру до макс 26°C (77°F)</i> сула в течение брожения. С начала температура сула может быть где угодно в пределах 21-35 ° C (70-95 ° F). Оптимальная температура запуска 30°C (86°F). Температура жидкости выше чем 27 ° C (81 ° F) в любое время в процессе производства алкоголя, может привести к остановки брожения.
<i>pH</i>	Alcotec 48 содержит свой собственный регулятор pH, не существует необходимости корректировать или контролировать величину pH.
<i>Пенообразование</i>	Alcotec 48 содержит свои собственные пеногасители так что только может быть минимальная пена.

Упаковка и хранение продукта

<i>Упаковка</i>	25 кг мешок упакован в защитной атмосфере. 1000 кг по стандартной паллете 600 кг на евро паллете
<i>Маркировка упаковки</i>	На мешке напечатане "Alcotec 48". Ненапечатанные упаковки по запросу. Каждый мешок с маркировкой номера партии продукции и сроком годности (2 года).
<i>Срок годности</i>	24 месяцев, если хранится при < 10°C (50°F) 12 месяцев, если хранится при < 20°C (68°F) 6 месяцев, если хранится при < 30°C (86°F) Открытый мешок может храниться до 3 месяцев в холодильнике. Запечатать хорошо.

Место производства

Speeddraw House, Callywhite Lane, Dronfield S18 2XP, United Kingdom

Спецификация продукции (2)

Hambleton Bard Ltd
Cobnar Wood Close
Chesterfield S41 9RQ
United Kingdom

Telephone UK: +44 1246 888819
Телефон Россия: +7 4994031660 (Мы говорим по-русски)
Telefon Polska: +48 223821430 (Mówimy po polsku)
Email: export@hambletonbard.com